

FLEXIBLE PU®

СТРУКТУРА: полиэстер полиуретановая труба, внешняя стенка гладкая со встроенной ПВХ спиралью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: очень легкая и гибкая труба с высокой степенью растяжимости, прочности на истирание и предельного удлинения.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ: устойчивость к воздействию воды и нейтральных водо-солевых растворов, горюче-смазочных материалов, масел, смазок, кислот и щелочных растворов.

ПРИМИНЕНИЕ: удаление стружки при производстве изделий из древесины, удаление ниток и обрезков при производстве текстиля, удаление отходов при производстве деревянных паллет. Универсальная труба для транспортировки воздуха и газов при производстве химических веществ и пластмасс.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: от -40°C до +90°C

ДИАМЕТРЫ: от 20 до 250 мм

ДЛИНА: макс. 20 м

ЦВЕТ: белый, прозрачный



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Диаметр: мм	Макс. вакуум, мбар	Радиус изгиба мм	Наиме нование	Толщина материала мм	Длина м
20	352	r=D	PU	0,8	L=20
22	352		PU	0,8	
25	352		PU	0,8	
28	352		PU	0,8	
30	352		PU	0,8	
32	352		PU	0,8	
35	352		PU	0,8	
38	352		PU	0,8	
40	352		PU	0,8	
45	350		PU	0,8	
50	350		PU	0,8	
52	349		PU	0,8	
60	348		PU	0,8	
63	348		PU	0,8	
70	347		PU	0,8	
75	346		PU	0,8	
80	346		PU	0,8	
90	345		PU	0,8	
100	344		PU	0,8	
110	343		PU	0,8	
120	342		PU	0,8	
125	342		PU	0,8	
130	342		PU	0,8	
140	341		PU	0,8	
150	340		PU	0,8	
160	340		PU	0,8	
170	340		PU	0,8	
180	339		PU	0,8	
190	339		PU	0,8	
200	338		PU	0,8	
250	336		PU	0,8	

Другие варианты конструкции и диаметры заказываются отдельно.

Технические характеристики предоставлены на основании использования изделия при +20°C

FLEXIBLE PP®

МАТЕРИАЛ: мягкий поливинилхлорид с помещенной внутрь жесткой поливинилхлоридной спиралью. Внутренняя стенка гладкая. Внешняя стенка - гофрированная.

ПРИМЕНЕНИЕ: удаление стружки, древесной пыли при производстве изделий из дерева, удаление ниток при производстве текстиля и т.п.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: от -10°C до +60°C

ДИАМЕТРЫ: от 20 до 250 мм

ДЛИНЫ: макс. 20 м

ЦВЕТ: белый, прозрачный

Другие варианты конструкции и диаметры заказываются отдельно.

Технические характеристики предоставлены на основании использования изделия при 20°C



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Диаметр: мм	Макс. вакуум, мбар	Радиус изгиба мм	Наиме нование	Толщина материала мм	Длина м
20	352	r=D	PP	0,8	L=20
22	352		PP	0,8	
25	352		PP	0,8	
28	352		PP	0,8	
30	352		PP	0,8	
35	352		PP	0,8	
40	352		PP	0,8	
45	350		PP	0,8	
50	350		PP	0,8	
52	349		PP	0,8	
60	348		PP	0,8	
70	347		PP	0,8	
75	346		PP	0,8	
80	346		PP	0,8	
90	345		PP	0,8	
100	344		PP	0,8	
110	343		PP	0,8	
120	342		PP	0,8	
125	342		PP	0,8	
130	342		PP	0,8	
140	341		PP	0,8	
150	340		PP	0,8	
160	340		PP	0,8	
170	340		PP	0,8	
180	339		PP	0,8	
190	339		PP	0,8	
200	338		PP	0,8	
250	336		PP	0,8	

DEC International®

Головной офис международного маркетинга
P.O. Box 35, * NL - 7500 AA Enschede
Тел.: +31 (0)53 430 26 75 * Факс: + 31 (0) 53 430 26 85
sales@decinternational.com * www.decinternational.com

ПРИБЫЛЬ, И ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИБКИХ ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ: CLEANDEC®

Удаление пыли и мусора при шлифовке, обработке пескоструйным аппаратом, а также при сварке:

- * удаление мусора и пыли непосредственно возле инструмента
- * удаление сварочных газов непосредственно около места сварки

Удаление:

- * пыли и мелочи
- * сварочных газов
- * выхлопных газов
- * растворителей
- * газов и запахов



sales@decinternational.com www.decinternational.com



WELDEC®



FLEXIBLE PU® PP®



FLEXIBLE PU-W®

Система удаления отходов от металлообработки, сварке и резки материалов: Cleandec®

WELDEC® легкая и очень гибкая система труб с покрытием из ПВХ.

МАТЕРИАЛ (ДВА ВАРИАНТА)

- *Полиэстер-волокну с ПВХ пропиткой
- *Стекловолокну с ПВХ пропиткой

ЦВЕТ:

Серый, Чёрный, Белый

УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА:

1, 2, 3, 4, 5, 10 м

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ:

от -30°C до +80°C

ПРИМЕНЕНИЕ:

кондиционирование воздуха, вытяжка воздуха и сварочных газов, бытовая техника, вытяжка выхлопных газов из ремонтных мастерских.

СВОЙСТВА:

гибкий, хорошо сжимаемый и самозатухающий материал

КЛАССИФИКАЦИИ:

Полиэстер волокно-Немецкий стандарт DIN 4102-1
Шведский стандарт BBR
Стекловолокну -Французский French NF P 92-503 класс M1
Шведский стандарт BBR
Стандарт Соединенного Королевства UK BS476 – часть 6, 7 и 20

Другие варианты конструкции и диаметры заказываются по желанию клиента.

Технические характеристики предоставлены на основании использования изделия при +20°C



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОД АРТИКУЛА	Диаметр ММ	Макс. вакуум мбар	Радиус изгиба ММ	Толщина материала ММ	Длина М
DG1220 и DG2220	82	163	r=D	0,22	1,2,3,4,5,10
	102	163		0,22	
	127	114		0,22	
	152	85		0,22	
	160	78		0,22	
	165	75		0,22	
	203	53		0,22	
	254	33		0,22	
	508	10		0,22	

FLEXIBLE PU-W®

СТРУКТУРА: стенка выполнена из абразивостойкого полиэстер полиуретана, в стенку встроена спираль с медным покрытием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: очень легкий и гибкий шланг с высокой степенью растяжимости, прочности на истирание и предельного удлинения.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ: устойчивость к воздействию воды и нейтральным водо-солевым растворам, горюче-смазочным материалам, маслам, смазкам, кислотам и щелочным растворам.

ПРИМЕНЕНИЕ: особые преимущества этого гибкого шланга заключаются в хорошей износостойкости, благодаря которой данный шланг может применяться для транспортировки абразивных материалов (вытяжка пыли, удаление металлической и каменной крошки, песка) в деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, машиностроении и т.п. Универсальный шланг для транспортировки воздуха и газов при производстве химических веществ и пластмасс.

ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: от -40°C to +90°C

ДИАМЕТРЫ: от 60 до 356 мм

ДЛИНЫ: макс. 10 м



Диаметр ММ	Макс. вакуум мбар	Радиус изгиба ММ	Наименование	Толщина материала ММ	Длина М
60	320	r=D	PU-W	0,5	L=10
76	320		PU-W	0,5	
82	316		PU-W	0,5	
90	312		PU-W	0,5	
102	306		PU-W	0,5	
112	301		PU-W	0,5	
120	298		PU-W	0,5	
127	296		PU-W	0,5	
133	293		PU-W	0,5	
140	291		PU-W	0,5	
152	288		PU-W	0,5	
165	284		PU-W	0,5	
185	279		PU-W	0,5	
203	275		PU-W	0,5	
229	270		PU-W	0,5	
254	266		PU-W	0,5	
280	250		PU-W	0,5	
305	250		PU-W	0,5	
315	240		PU-W	0,5	
356	230		PU-W	0,5	

Другие варианты конструкции и диаметры заказываются по желанию клиента.

Технические характеристики предоставлены на основании использования изделия при +20°C

