



## PVC WHITE

### KUNSTSTOFFSCHLAÜCHE

**PVC White** Schläuche sind vollflexible, leichte Schläuche für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Schläuche sind geeignet für flexible Montage und lassen sich problemlos an runden und ovalen Anschlussstücken montieren. Außerdem sind die Schläuche imstande, langfristige Schwingungen aufzufangen. Dieser Schlauch ist sehr flexibel und besteht aus PolyVinylchloride.


#### ANWENDUNG

- Mechanische Belüftungssysteme
- Luftaufbereitungsinstallationen
- Entlüftungsschränke
- Entlüften/Entladen bei Haushaltsgeräten wie Wäschetrockner

#### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	P{Ø}
Temperaturbereich:	-30 °C to 70 °C
Betriebsdruck:	up to +3000 Pa
Luftgeschwindigkeit:	max. 30 m/s
Biegeradius:	min. 0.56 x Ø
Durchmesserbereich:	82 – 315 mm
Standardlänge:	15 mtr
Drahtabstand:	
Ø 082 mm	25mm
Ø 102 - 315mm	36mm
Standardfarbe:	Weiß

#### DRUCKVERLUST (GERADER SCHLAUCH)



Die **PVC White** Schläuche erfüllen alle Anforderungen spezifiziert in: EN 13180:

„Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen“

#### Reach/RoHs konform

Richtlinie 2011/65/EU RoHS

Phthalate gemäß 1907/2006/EC REACH

Testergebnis: Bestanden - Die Testobjekte erfüllen die Anforderungen der Testspezifikation



#### HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

#### ACHTUNG:

Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

#### WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern.

#### Einschränkungen im Anwendungsbereich

Die PVC Schläuche sind nicht geeignet für das Abführen von Verbrennungsprodukten ögeheizter Kessel und offenen Herden. Außerdem sind die Schläuche nicht geeignet für den Transport von Luft mit hoher Konzentration von Säuren und Basen

