



DUCT TAPE

TAPES & SEALANTS

DUCT TAPE wordt gebruikt voor het afdichten van ronde luchtkanalen. Het is uitermate geschikt voor toepassing in mechanische beluchtings-systemen.

CONSTRUCTIE

De tape is een linnen tape, samengesteld uit polyethyleen en kunststof, welke is voorzien van een natuurrubber kleeflaag. De maximale rek bedraagt 8%.

SPECIFICATIES

Articel code:	DUCT{breedte}
Standaard lengte:	50 mtr ±5%
Standaard dikte:	310 micron
Standaard breedte:	050 en 075 mm (100mm op aanvraag) ±1%
Werk temperatuur:	-20 °C tot 75 °C
Verwerkings temperatuur:	+5 °C tot 35 °C
Werk druk:	Max. +1500 Pa
Standaard kleur:	Grijs (andere kleuren op aanvraag)



OPSLAG

DUCT TAPE is twee jaar houdbaar, mits bij kamertemperatuur (20°C / 60%), droog en in gesloten verpakking bewaard.

HECHTING

Afpeelsterkte 1.0 kg/25mm
Treksterkte 13 kg/50mm

**DE OPPERVLAKTE MOET ALTIJD SCHOON, DROOG EN VETVRIJ ZIJN.
Een spootje van vocht kan de hechting ernstig beïnvloeden**

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

